

PB 80



PDP 20



PDP 15



PDP 28



PD 40



ATMOS

pojízdné šroubové kompresory

PD 50



PD 85



PD 70



PD 130



PD 260 - PD 260V



Typové označení

Typové označení	PB 80	PDI 15	PDI 20	PDP 28	PD 50
Typ motoru	B&S 18 HP	Isuzu	Isuzu	Perkins	Yanmar
Počet válců	2	3	3	4	4
Objem válců	570 ccm	954 ccm	1131 ccm	2216 ccm	3319 ccm
Jmenovité otáčky	3300 min. ⁻¹	3350 min. ⁻¹	3150 min. ⁻¹	2600 min. ⁻¹	2400 min. ⁻¹
Jmenovitý výkon	12,5 kW	18,2 kW	21,3 kW	35,7 kW	46,9 kW
Druh kompresoru	šroubový	šroubový	šroubový	šroubový	šroubový
Jmenovitá výkonost	1,4 m ³ /min.	2 m ³ /min.	2,9 m ³ /min.	4,5 m ³ /min.	5,2 m ³ /min.
Výtlačný přetlak	0,6 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa
Podvozek	není	AL-KO Kober	AL-KO Kober	Knott / AL-KO	Knott
Max.délka	920 mm	2725 mm	3320 mm	3250 mm	3532 mm
Max.šířka	880 mm	1230 mm	1300 mm	1485 mm	1520 mm
Max.výška	740 mm	1150 mm	1295 mm	1220 mm	1485 mm
Celková hmotnost	135 kg	500/530 kg	640/670 kg	900 kg	1200 kg

t e c h n i c k é p a r a m e t r y

Typové označení

Typové označení	PD 70	PD 85	PD 130	PD 260	PD 260 V
Typ motoru	John Deere	Deutz	John Deere	Cummins	Cummins
Počet válců	4	4	6	6	6
Objem válců	4500 ccm	4760 ccm	6800 ccm	8900 ccm	8900 ccm
Jmenovité otáčky	2300 min. ⁻¹	2300 min. ⁻¹	2400 min. ⁻¹	1800 min. ⁻¹	1800 min. ⁻¹
Jmenovitý výkon	60 kW	81 kW	126 kW	255/224 kW	255/255 kW
Druh kompresoru	šroubový	šroubový	šroubový	šroubový	šroubový
Jmenovitá výkonost	7,1 m ³ /min.	10,5/9,0/8,2 m ³ /min.	17/13,2/11,3 m ³ /min.	29,7/23,3 m ³ /min.	23,3/21,5 m ³ /min.
Výtlačný přetlak	0,7 MPa	0,7/1,0/1,2 MPa	0,7/1,0/1,4 MPa	0,9/1,2 MPa	1,7/2,1 MPa
Podvozek	Knott	AL-KO Kober	Knott	Knott	Knott
Max.délka	3517 mm	4480 mm	4868 mm	4210 mm	4210 mm
Max.šířka	1700 mm	1600 mm	1985 mm	2000 mm	2000 mm
Max.výška	1575 mm	1480 mm	1983 mm	2220-2620 mm	2220-2620 mm
Celková hmotnost	1600 kg	2000 kg	3000 kg	4340 kg	4340 kg